Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:04

Link do produktu: https://www.mikroprocesor.com.pl/wwwprotechemodelpl-p-56.html

Omega V2.0



Cena brutto	**4 900,00 zł**
Cena netto	**3 983,74 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**OMEGA-2**
Kod producenta	**OMEGA-2**
Producent	**ProTech**

Opis produktu

Omega jest pierwszym całkowicie polskim automatycznym regulatorem - dozownikiem stężenia środka pianotwórczego. Jest to rozbudowane urządzenie procesorowe analizujące przepływy wody i środka pianotwórczego w instalacji gaśniczej pojazdu.

Cechy systemu :

- Urządzenie dokonuje w czasie rzeczywistym korekcji dozowania
- Nasz system dozowania jest pierwszą w pełni polską konstrukcją tego typu
- Omega jest kompaktowym urządzeniem tablicowym zawierającym w swej strukturze wszystkie stopnie konieczne do realizacji kontroli stężenia środka pianotwórczego
- Omega współpracuje ze specjalnym elektrozaworem dozującym
- Zawór dozujący dzięki specjalnej konstrukcji umożliwia ręczne sterowanie awaryjne
- Urządzenie posiada wbudowany czytelny podświetlany wyświetlacz LCD
- Jasny, czytelny wyświetlacz LED
- Front urządzenia posiada intuicyjną klawiaturę do obsługi systemu
- Podświetlane klawisze predefiniowanych stężeń 3% oraz 6%
- Omega umożliwia nastawę dowolnego stężenia z krokiem 1% (1% do 10%)
- Wbudowane procedury autotestu i wykrywania błędów
- Funkcje autoregulacji
- Szczegółowy tryb diagnostyczny
- Sterowanie ręczne zaworem z wyświetlaniem aktualnego kąta otwarcia zaworu
- Tryb blokady
- Tryb demonstracyjny
- Procedury przypominające o konieczności przeprowadzenia kontroli systemu
- Predefiniowane wartości kalibracyjne
- Prezentację odbiorcy, producenta
- Wbudowana "instrukcja obsługi"
- System zapamiętuje historię błędów systemu
- Bogaty interfejs i komunikaty ułatwiają obsługę przez personel kontrolno-serwisowy
- Prosta obsługa podczas akcji gaśniczej
- Istnieje możliwość wpisania dodatkowych języków menu
- Opcja prostego sterowania zdalnego
- Dostarczany z dedykowanym silnikiem krokowym oraz czujnikiem krańcowym (indukcyjnym)
- Użyte do budowy urządzenia komponenty są wysokiej jakości, specjalnie wyselekcjonowane
- Napięcie zasilania 18 - 32V D.C.
- Pobór prądu < 4,2 A
- Klasa szczelności IP-67.

- Wyczerpująca i czytelna instrukcja obsługi

Dostępna BEZPŁATNIE aktualizacja oprogramowania v2.8 - zainteresowane osoby prosimy o kontakt !